Vedlegg 6 Akrylfiber

Fylles i av produsent av akrylfiber.

Handelsnavn:_____

Produksjonssted:_____

Jeg/vi produsent av akrylfiber erklærer:

O7. Er restene av akrylnitril i råfiber fra fiberfremstillingsanlegget mindre enn 1,5 mg/kg?

☐ Ja ☐ Nei

Vurdering & verifisering: Mengden akrylnitril skal måles med følgende analyse-metode: Ekstraksjon med kokende vann og kvantifisering med kapillær gassvæske-kromatografi. Analyserapport fra produsent av akryl som viser at kravet er oppfylt skal vedlegges.

Vedlegg:_____

O7. Er utslipp av akrylnitril til luft (under polymeriseringen og frem til den spinneklare oppløsningen) mindre enn 1 g/kg produsert fiber, uttrykt som årsgjennomsnitt?

☐ Ja ☐ Nei

Vurdering & verifisering: For utslipp til luft skal søkeren legge ved dokumentasjon og/eller testrapporter, samt gi en bekreftelse på at kravet er overholdt.

Vedlegg:_____

O7. Er N,N - Dimetylacetamid (DMAc, cas nr 127-19-5) brukt ved fremstilling av akrylfibrene?

☐ Ja ☐ Nei

O27. Er det tilsatt[1] og/eller integrert stoffer som kan ha biocid og/eller antibakteriell virkning? Sølvforbindelser, nanosølv og nanogull regnes også som antibakterielle stoffer.

☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, hvilken type biocid og i hvilken mengde?_____

[1] *Som tilsatte stoffer regnes kjemiske produkter og ingredienser i disse, også tilsatte additiver (f.eks. pigmenter) i ingrediensene, men ikke forurensninger fra produksjonen, inkl. råvareproduksjonen. Som forurensninger regnes rester fra produksjonen, inkl. råvareproduksjonen, som inngår i det ferdige produkt i konsentrasjoner under 100 ppm (0,01 vekt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, som er tilsatt en råvare eller produktet bevisst og med et formål, uansett mengde.*

Er fiberen innfarget? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, skal fargene oppfylle kapittel 2.4.2.

Fiberprodusentens signatur:

Dato:	Signatur:
Firmanavn, telefon & email:	Navn: (blokkbokstaver)
	Stilling: