Vedlegg 9 Polyesterfiber

Fylles i av produsent av polyesterfiber.

Handelsnavn:_____

Produksjonssted:_____

Jeg/vi produsent av polyesterfiber erklærer:

O10. Overstiger mengden antimon i polyesterfiber målt som gjennomsnittsverdi på årsbasis 260 ppm?

☐ Ja ☐ Nei

Vurdering & verifisering: Antimon skal testes ved følgende metode: direkte bestemmelse med atomabsorpsjonsspektrometri. Testen skal utføres på råfiber innen våtbehandling. Vedlegg testrapport.

Vedlegg: _____

O10. Overstiger utslipp av VOC ved polymerisering og fiberproduksjon, målt på de prosesstrinn der det forekommer, inkludert diffuse utslipp, 1,2 g/kg produsert polyestermasse uttrykt som årsgjennomsnitt?

☐ Ja ☐ Nei

VOC er definert som organiske forbindelser som har et damptrykk på 0,01 kPa eller over ved 293,15 K eller en tilsvarende flyktighet under betingelsene ved bruk.

Vurdering & verifisering: For utslipp av VOC skal det sendes inn detaljert informasjon og/eller testrapport.

Vedlegg: _____

O27. Er det tilsatt[1] og/eller integrert stoffer som kan ha biocid og/eller antibakteriellvirkning? Sølvforbindelser, nanosølv og nanogull regnes også som antibakterielle stoffer.

☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, hvilken type biocid og i hvilken mengde?_____

Er fiberen innfarget? ☐ Ja ☐ Nei

Hvis ja, skal fargene oppfylle kapittel 2.4.2.

[1] *Som tilsatte stoffer regnes kjemiske produkter og ingredienser i disse, også tilsatte additiver (f.eks. pigmenter) i ingrediensene, men ikke forurensninger fra produksjonen, inkl. råvareproduksjonen. Som forurensninger regnes rester fra produksjonen, inkl. råvareproduksjonen, som inngår i det ferdige produkt i konsentrasjoner under 100 ppm (0,01 vekt %, 100 mg/kg), men ikke stoffer, som er tilsatt en råvare eller produktet bevisst og med et formål, uansett mengde.*

Fiberprodusentens signatur:

Dato:	Signatur:
Firmanavn, telefon & email:	Navn: (blokkbokstaver)
	Stilling: